

ANTICADUTA RETRATTILI

Cavo metallico



Anticaduta retrattile verticale a richiamo automatico, permette all'operatore un'elevata libertà di movimento durante il lavoro su ponteggi, tralicci e strutture tubolari. Dotato di guscio ultra-resistente in ABS, cavo metallico asolato con redancia e connettore a doppia leva di sicurezza con girello anti-attorcigliamento.

Consigliato per

Professional: Attività di lavoro

Ponteggi e trabattelli, Strutture metalliche, Tetti e piani inclinati, Lavori su fune, Ambienti confinati, Scale portatili e piattaforme elevabili

CE EN	Materiale	Lunghezza (m)	▲ (g)	Diametro corda (mm)
CE EN 360	Acciaio inox ABS	10 m	4,6 kg	4,5 mm
CE EN 360	Acciaio inox ABS	15 m	7,2 kg	4,5 mm
CE EN 360	Acciaio inox ABS	20 m	7,7 kg	4,5 mm

ANTICADUTA RETRATTILI

Fettuccia



Anticaduta retrattile a richiamo automatico per utilizzo in verticale, con fettuccia in nylon da 47mm, lunghezza 2,5m. Assorbitore di energia incorporato per attutire gli urti in caso di caduta.

Consigliato per

Professional: Attività di lavoro

Ponteggi e trabattelli, Strutture metalliche, Tetti e piani inclinati, Lavori su fune, Scale portatili e piattaforme elevabili

CE EN	Materiale	Lunghezza (m)	▲ (g)	Diametro corda (mm)
CE EN 360	Nylon	2,5 m	0,9 kg	/

IMBRAGATURA “APACHE”



Imbracatura da lavoro progettata per sospensione, posizionamento e trattenuta in caso di caduta. Cintura e cosciali di forma ergonomica ampiamente imbottiti per il massimo confort di utilizzo. Dotata di 3 punti di ancoraggio (sternale, ventrale e dorsale) più gli anelli laterali per il posizionamento. La parte superiore può essere smontata. Possibilità di montaggio del bloccante ventrale CAM CLEAN # 824 tramite la fettuccia # 270D021. Alta qualità, prodotta in Italia!



Consigliato per

Professional: Attività di lavoro

Ponteggi e trabattelli, Strutture metalliche, Tetti e piani inclinati, Lavori su fune, Ambienti confinati, Arboricoltura, Evacuazione impianti a fune

Professional: Attività di soccorso

Vigili del fuoco e protezione civile

CE EN	Materiale	▲ (g)	Taglia	Misura girovita (cm)	Misura cosciali (cm)
CE EN 361 CE EN 358 CE EN 831	/	1750	UNICA	79/120	55/70



IMBRAGATURA “SIERRA” DUO



Imbracatura anticaduta da lavoro, leggera, pratica e sicura. Dotata di due punti di ancoraggio (sternale e dorsale).

Abbinabile al cinturone di posizionamento mod. Safety Belt #8W.002

Fibbie e attacco dorsale in acciaio. Dotata di due ampi anelli porta-materiale posti lateralmente in posizione arretrata.

Disponibile in due taglie (M/L e XL)

Alta qualità, prodotto in Italia!

CE EN	Materiale	▲ (g)	Taglia	Misura girovita (cm)	Misura cosciali (cm)
CE EN 361 CE EN 12277/A	/	850	M/L	72/105	50/62
CE EN 361 CE EN 12277/A	/	900	XL	89/130	62/80

IMBRAGATURA “SIERRA” TRIO



Imbracatura da lavoro per anticaduta e posizionamento, leggera, pratica e sicura. Dotata di tre punti di ancoraggio (sternale, sternale e dorsale) più due anelli laterali per il posizionamento.

Fibbie, attacchi laterali e attacco dorsale in acciaio.

Dotata di due ampi anelli porta-materiale posti lateralmente in posizione arretrata.

Disponibile in due taglie (M/L e XL).

Alta qualità, prodotto in Italia!

CE EN	Materiale	▲ (g)	Taglia	Misura girovita (cm)	Misura cosciali (cm)
CE EN 361 CE EN 358 CE EN 12277/A CE EN 813	/	1100	M/L	72/105	50/62
CE EN 361 CE EN 358 CE EN 12277/A CE EN 813	/	1200	XL	89/130	62/80