






SISTEMI DI ANCORAGGIO






MODELLO ERG

Tensionatore in acciaio zincato maniglia lunga
Trazione ergonomica dall'alto verso il basso
Nastro in poliestere 100%
EN 12195-2

MODELLO ERG50						
CARICO DI LAVORO "LC" 2500/5000 daN				SHF 50 daN - STF 550 daN		
CODICE	Larghezza nastro mm.	LC daN	Parte fissa standard L= (mm.)	Lunghezza totale del sistema mm.	Terminali metallici	
ERG50UN09025	50	2500	500	9000	Uncino	
ERG50SP09025	50	2500	500	9000	Sponda	
ERG50TR09025	50	2500	500	9000	Triangolo	
ERG50AS09025	50	2500	500	9000	Asole rastremate	
ERG50AN09050	50	5000	***	9000	Cucito ad anello	

MODELLO CRG

Tensionatore in acciaio zincato maniglia lunga
Trazione tradizionale a rilascio graduale
Nastro in poliestere 100%
EN 12195-2

MODELLO CRG50						
CARICO DI LAVORO "LC" 2500/5000 daN				SHF 50 daN - STF 550 daN		
CODICE	Larghezza nastro mm.	LC daN	Parte fissa standard L= (mm.)	Lunghezza totale del sistema mm.	Terminali metallici	
CRG50UN09025	50	2500	500	9000	Uncino	
CRG50SP09025	50	2500	500	9000	Sponda	
CRG50TR09025	50	2500	500	9000	Triangolo	
CRG50AS09025	50	2500	500	9000	Asole rastremate	
CRG50AN09050	50	5000	***	9000	Cucito ad anello	



MODELLO ERG



MODELLO CRG