

FUNI DI POLIESTERE AD ANELLO

MODELLO FAP

CODICE	COLORE CEN	PORTATA T. D. KG.	PORTATA CANESTRO KG	LARGHEZZA GUAINA EST. mm	LUNGHEZZA MINIMA m	PESO ANELLO CON LUNG. EFFETTIVA 1m KG
FAP01000	VIOLA	1000	2000	47	0,50	0,20
FAP02000	VERDE	2000	4000	48	0,50	0,35
FAP03000	GIALLO	3000	6000	54	0,50	0,50
FAP04000	GRIGIO	4000	8000	70	1,00	0,65
FAP05000	ROSSO	5000	10000	72	1,00	0,80
FAP06000	MARRONE	6000	12000	74	1,50	1,00
FAP08000	BLU	8000	16000	90	1,50	1,35
FAP10000	ARANCIO	10000	20000	91	2,00	1,65

CARATTERISTICHE

CONFIGURAZIONE

UTILIZZO

LUNGHEZZE DELLE FUNI

PROTEZIONI

ALLUNGAMENTO

COEFFICIENTE DI SICUREZZA

MARCATURA

NORME DI RIFERIMENTO

: anello continuo

: sollevamento

: allestimento su misura

: poliestere, PVC, poliuretano, Dyneema

: C.M.U. +/- 3%

: 7:1

: **CE**

: EN 1492-2 in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

