

SOLLEVATORI A BOTTIGLIA

I sollevatori idraulici a bottiglia sono usati in tutte le situazioni che richiedono una grande forza spingente in uno spazio ridotto. Possono sostituire il sollevatore di emergenza in dotazione, specie sulle vetture fuoristrada che per il loro peso elevato hanno necessità di grandi portate.

Ma grazie alla loro compattezza trovano anche posto nei gavoni dei camper e dei caravan, ove possono essere utilizzati sia per sostituire una ruota che per mettere in bolla il mezzo durante le soste.

La valvola di sicurezza impedisce un eventuale sovraccarico, ed i trattamenti termici di alta qualità garantiscono un utilizzo di tipo professionale costante nel tempo.



MODELLO	PORTATA	ALT. MIN	ALT. MAX.	CORSA IDRA.	CORSA VITE	INGOMBRO BASE	PESO
410200	2 Ton	158 mm	308 mm	90 mm	60 mm	92 x 90 mm	2.2 kg
410400	4 Ton	180 mm	350 mm	110 mm	60 mm	110 x 101 mm	3.5 kg
410600	6 Ton	197 mm	382 mm	125 mm	60 mm	115 x 112 mm	4.3 kg
410800	8 Ton	205 mm	390 mm	125 mm	60 mm	121 x 120 mm	6.3 kg
411200	12 Ton	214 mm	399 mm	125 mm	60 mm	131 x 130 mm	8.0 kg
411500	16 Ton	225 mm	425 mm	140 mm	60 mm	141 x 138 mm	9.4 kg
412000	20 Ton	244 mm	449 mm	145 mm	60 mm	159 x 150 mm	10.7 kg
412001	20 Ton	190 mm	340 mm	90 mm	60 mm	159 x 150 mm	8.7 kg
413000	30 Ton	285 mm	465 mm	180 mm	—	207 x 174 mm	15.8 kg