



SISTEMI DI ANCORAGGIO MODELLO SDA

Tensionatore in acciaio zincato
Trazione tradizionale dal basso verso l'alto
Nastro in poliestere 100%
EN 12195-2

MODELLO SDA25						
CARICO DI LAVORO "LC" 350/700 daN						
CODICE	Larghezza nastro mm.	LC daN	Parte fissa standard L= (mm.)	Lunghezza totale del sistema mm.	Terminali metallici	
SDA25UN050035	25	350	200	5000	Uncino	
SDA25UM050035	25	350	200	5000	Uncino monofilo	
SDA25GS050035	25	350	200	5000	Gancio ad "S"	
SDA25AP050035	25	350	200	5000	Asole piatte	
SDA25AN050070	25	700	***	5000	Cucito ad anello	

MODELLO SDA35						
CARICO DI LAVORO "LC" 1250/2500 daN						
CODICE	Larghezza nastro mm.	LC daN	Parte fissa standard L= (mm.)	Lunghezza totale del sistema mm.	Terminali metallici	
SDA35UN050125	35	1250	300	5000	Uncino	
SDA35UM050125	35	1250	300	5000	Uncino monofilo	
SDA35TX050125	35	1250	300	5000	Tendex (x interni)	
SDA35AS050125	35	1250	300	5000	Asole rastremate	
SDA35AN050250	35	2500	***	5000	Cucito ad anello	



SDA 25



SDA 35